

HOT MARKING

by LOEPFE



Allgemein

Das Kabelbeschriftungsgerät **S3** wird für die Beschriftung von Kabeln und Drähten an deren Ende verwendet. Die Beschriftung fängt 28mm vom Kabelende an. Somit bleibt genügend Platz, um das Kabel abzuisolieren und danach eine Aderendhülse oder einen Kabelschuh anzubringen.

Die **S3** eignet sich besonders für Kunden, die häufig kleinere bis mittlere Serien beschriften müssen. Die **S3** ist äusserst bedienerfreundlich. Das Verstellen des Prägetextes und das Auswechseln der Folie ist mit wenigen, einfachen Handgriffen erledigt.

Das Kabelbeschriftungsgerät **S3** arbeitet nach dem bewährtem Heissprägeverfahren. Dadurch entsteht eine saubere und abrieb-feste Prägung, die zu keinerlei Verdickung des Kabels führt.

General

The Hot Marking unit **S3** is used for the marking of cable and wire ends. The marking starts 28mm from the end of the cable. Thus, there is enough room to strip the cable and to subsequently add a wire end sleeve or a terminal end.

The **S3** is particularly suitable for clients that often have need of marking short to medium series. The **S3** is extremely operator friendly. The adjustment of the marking text and the foil exchange are easy to execute.

The Hot Marking unit **S3** operates to the established hot marking method. This results in a clean and abrasion-proof marking that avoids the swelling of the cable.

by LOEPFE

Technische Daten

Anzahl Prägezeichen

6 Prägeräder
(können durch Zwischenringe ersetzt werden)

Arbeitsbereich Aussen-Ø

Kabel Ø minimal 1,6 mm
Kabel Ø maximal 6,0 mm

Ziffern pro Prägerad

Typ 1 A bis Z und . und Leerstelle
Typ 2 0 bis 9 und . und / und - und + und A bis M
Typ 3 0 bis 9 und . und / und - und + und N bis Z
Typ 4 0 bis 9 und . und / und - und +

Schrifttypen und Grösse

konkav, horizontal
Schrifthöhe 1,6 mm, konkav 2,0 mm
Schrifthöhe 1,8 mm, konkav 3,0 mm
Schrifthöhe 1,7 mm, konkav 4,0 mm
Schrifthöhe 2,0 mm, konkav 5,0 mm
Schrifthöhe 2,1 mm, konkav 6,0 mm
Schrifthöhe 2,7 mm, konkav 6,0 mm

konkav, vertikal
Schrifthöhe 1,6 mm, konkav 2,0 mm

Folientyp diverse Qualitäten und Farben

Folienmasse 60m x 20 mm

Folienverbrauch ca. 3,5 mm

Abmessungen 420 x 360 x 240

Gewicht 12,200 kg

Technical Data

Number of printing wheels

6 Printing wheels
(number can be kept lower and be filled up with spacers)

Working range cable outer-Ø

cable Ø minimum 1,6 mm
cable Ø maximum 6,0 mm

Signs per printing wheel

Type 1 A to Z und . and Leerstelle
Type 2 0 to 9 und . and / and - and + and A to M
Type 3 0 to 9 und . and / and - and + and N to Z
Type 4 0 to 9 und . and / and - and +

Sign types and height

concave, horizontal
Character height 1,6 mm, concave 2,0 mm
Character height 1,8 mm, concave 3,0 mm
Character height 1,7 mm, concave 4,0 mm
Character height 2,0 mm, concave 5,0 mm
Character height 2,1 mm, concave 6,0 mm
Character height 2,7 mm, concave 6,0 mm

concave, vertical
Character height 1,6 mm, concave 2,0 mm

Foil types Available in different colors and quality

Foil dimension 60m x 20 mm

Foil consumption app. 3,5 mm

Dimensions 420 x 360 x 240

Weight 12,200 kg

Überreicht durch:
Presented by:

R+K Loepfe AG

Romanshornerstrasse 135
CH-9322 Egnach
Tel. +41 (0)71 474 70 10
Fax +41 (0)71 474 70 11

